

VITRA HW100

VARMTVANDS BEKÆMPELSE AF UKRUDT



Miljøvenlig
Bekæmpelse



Monteret og læsset med 650 liter vand opnås en samlet køreklar vægt for maskine og anlæg på 2.800 kg med skånsom fladetryk for fortørve og stier.

VITRA

HW100



Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift



Ingen Brandfare
Bekæmpelse uden brug af åben ild



Hurtig Montering
Vitra hurtigskifte

VITRA

En stærk dansk familie..

VITRA HW100



Vitra HW100, er det nyeste skud på stammen indenfor vor serie af redskaber til ukrudtsbekæmpelse.

Anlægget betjenes let fra kabinen og behandlingen er 100% computerstyret. Således indstiller chaufføren blot vandmængden og spredbredden hvorefter den anbefalede kørselshastighed vises i displayet.

Det kraftige hed-vandsystem opvarmer vandet til 110°C og blancherer ukrudtet effektivt med 98° varmt vand, hvilket opvarmer ukrudtet til min 75° således cellestrukturen i planten ødelægges og planten går ud.

Frontenheden er opbygget i rustfri stål og har 500 mm. hydraulisk sideforskydning samt mulighed for tilvalg af sidebom til effektiv behandling af fx. kantsten. Fronten leder vandet ud med op til 25 l/min. og op til 5 bar.

- Miljørigtig bekæmpelse
- Mulighed for håndholdt lanse (Tilvalg)
- Tankvolume på 650 ltr.
- Ingen brandfare
- Hydraulisk sideforskydning af front
- Styling med 4,5" farvedisplay



HW100 kan som tilvalg udstyres med praktisk håndholdt lanse med 15m. slange, til effektiv bekæmpelse i fx. kælderskakter



Styring af vandmængde, temperatur, og kørselshastighed sker let og bekvemt fra styringens store farvedisplay



Frontenheden leveres med hydraulisk sideforskydning og er segmentopdelt i 2 x 50 cm. Som tilvalg fås sidebom

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S

Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk
Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Anlægget kan også benyttes til diverse vandingsopgaver og kan som tilvalg også udstyres med en effektiv højtryks- og damprenser for større renholdelsesopgaver.

HW100 (Vitra 2045/2050/2067)

Mål:	Tank:	770 x 1131 x 1059 mm. (LxBxH)
	Front:	719 x 1000 x 511 mm. (LxBxH)
Ydelse:	Koldt Vand:	max. 70 l/min v. 50 bar
	Varmt Vand:	max. 25 l/min v. 95°C - 20 bar
Volume:	Tank:	650 ltr. Vand
	Brændstof:	30 ltr. Diesel
Højtryksrenser: (Tilvalg)		200 bar 18 l/min.
Damprenser: (Tilvalg)		200 bar 15 l/min
Håndlanse: (Tilvalg)		15 meter
Varmeydelse:		110 kW (12V v. 250W)
Arbejdskapacitet: (Teoretisk)		1200 m ² /timen
Egenvægt:	Tank:	260 Kg.
	Front:	95Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisen



Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med specialuddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk