

VARIATOR

INNOVATIV TERMISK UKRUDTSBEKÆMPELSE



Miljøvenlig
Bekæmpelse



VITRA

VARIATOR



Miljøvenlig
Bekæmpelse uden brug af gift



Ingen Brandfare
Bekæmpelse - Kun med varm luft



Lavt Gasforbrug
Gasforbrug på kun 2,5 kg/timen

VITRA

En stærk dansk familie..

Variatoren arbejder med varm luft på 380° C og ingen direkte ild, hvilket minimerer brandfare. Ukrudtet varmes op til 75° C således at plantecellerne ødelægges og planterne ikke kan optage vand og derved går ud. Dette styres med en plc computerstyring, som betjenes let og effektivt med en Touch skærm. Anlægget arbejder fuldt variabelt fra 0-100% og er dermed istand til at holde temperaturen konstant med et minimalt forbrug.

Variatoren recirkulerer op til 65% af den varme luft og sparer således ca 60% på gasforbruget sammenlignet med andre ukrudtsbekæmpelsessystemer. Således er dette system den mest co² venlige ukrudtsbekæmpelse. Variatoren er desuden udstyret med et effektivt **KANTBRÆNDINGSSYSTEM!**

Redskabet er udstyret med dyser i siderne. Herigennem kan op til 90 % af luften ledes ud til hhv. venstre/højre side. Dyserne er placeret i ca 20cm. højde kan justeres til at blæse den varme luft ud i en 45° vinkel. Denne enestående funktion fjerner effektivt ukrudt ind ved kantsten og mure.

- Lav Co2 udledning
- Styring med Touch-skærm
- Hydraulisk sideforskydning til begge sider (option)
- Effektiv kantbrænding
- Arbejdsbrede på 100 cm.
- Arbejdskapacitet på op til 3250 m²/timen



Touch skærmen i kabinen giver hurtigt overblik over systemet og giver let kontrol af enheden.



Den innovative sidebrænder, sikrer effektiv bekæmpelse af ukrudt op af fx. husvægge eller kantsten.



Anlægget kan leveres med hydraulisk sideforskydning, som giver mulighed for at sideforskyde 180 mm. til hver side

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S

Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477

Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk

Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Den varme luft opvarmer plantecellerne til 75°, hvorved cellerne i ukrudtet sprænges, således planten ikke længere kan transportere vand fra rødderne. Tank/ flasker er bagmonteret. Sikrer god vægtfordeling samt optimalt udsyn!

VARIATOR 100

Arbejdsbrede:	1000 mm.
Arbejdstemperatur:	380°C
Gasforbrug:	2,5 Kg/t
Co ₂ :	9,5 Kg/t
Kapacitet:	2500-3500 m ² /t

For ydeligere data, se venligst prislisen



Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk