


FEJESUGE ANLÆG

UOVERTRUFFEN FEJE RESULTAT



VITRA

FEJESUGE ANLÆG



Cyklonfilterteknologi
Ingen tilstoppede filtre



Lavt Vandforbrug
Justerbar vandtryk, direkte fra kabinen



Fantastisk Sugestyrke
Klassens kraftigste fejese anlæg

VITRA

En stærk dansk familie..

FEJESUGE ANLÆG



Det effektive Vitra fejesugeanlæg er blevet videreudviklet med en ny frontenhed med et effektivt 2 kost fejesystem og et bredt sugehoved. Fronten er reduceret med ca 70% i længden og er både mere kompakt og giver endnu bedre udsyn og giver forbedret fremkommelighed og manøvredegygtighed. Det brede sugehoved samler effektivt snavs og løv op, mens en semiautomatiske frontklap sikrer opsamling af flasker, kviste og større mængder løv.

Det hele suges op i den rummelige smudsbeholder med en volumen på hele 650 liter (ISO15429-2) Det effektive cyklonfilter renser luften effektivt og gør det muligt at spare helt op til 70% vand til støvbinding - og med en vandkapacitet på helt op til 140 liter, spares der masser af tid på vandpåfyldning.

- 600 liter. netto volume
- Centermonteret suge slange
- Højtip af container (135 cm.)
- 650 mm. børstehoveder
- 5 m. håndholdt suge slange
- Bred sugehoved m. storskralsklap



Fejesuge anlægget er som standard udstyret med smart håndholdt suge slange som giver stor fleksibilitet.



Vitras fejesuge anlæg benytter et unikt cyklonfiltersystem som ikke stopper til og som renser luften effektivt.



Det brede sugehoved er udstyret med hydraulisk klap, som sikrer let opsamling af grene og større stykker affald.

Producent:


Lindholdt Maskiner A/S

Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477

Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk

Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Vitras fejesuge anlæg er godkendt efter den europæiske EUUnited PM2,5/10 test, hvor det har opnået det bedst mulige resultat:

EN FIRE STJERNET PRÆSTATION!

C2FS1010 (Til VITRA C.2 Serien)

Længde - Front:	640 mm.
Brede - Front:	1200-1800 mm.
Total længde: *	3800 mm.

Volume:	600 liter (0,6 m ³)
Vanddysser:	4 stk.
Vandtryk:	0-10 bar
Børste Diameter:	650 mm.
Luftmængde:	4000 m ³ /t
Lufthastighed:	216 Km/t

* Mål er angivet, hvor anlægget er monteret på maskinen

For yderligere data, se venligst prislisten.

Vitra's forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk