

VITRA

VITRA | C2FS2010

KEHRSAUG ANLAGE

FÜR DIE VITRA
C2-REIHE



Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Aarre

Telefon: +45 76 77 44 77
E-mail: info@lindholdt-maskiner.dk
Web: www.lindholdt-maskiner.dk

HERGESTELLT IN DÄNEMARK
..entworfen für die ganze Welt!



RÜCKFÜHRUNG VON WASSER

Vermeiden Sie verstopfte Schläuche



HOHE KAPAZITÄT

0,75 m³ Behälterkapazität



HOCHLEISTUNG

Das stärkste Kehrsystem seiner Klasse



Der breite Saugkopf ist mit einer hydraulischen Klappe ausgestattet, für Aufnahme von Laub und Großschmutz.



Die Kehrsauganlage ist standardmäßig mit einem praktischen 6 Meter Saugschlauch ausgestattet, der Flexibilität verspricht.



Mit einer Kipphöhe von 175 cm ist es möglich den Sauggutbehälter direkt in einen Abfallcontainer oder Anhänger zu entleeren.

KEHRSaugANLAGE

VITRA C2-REIHE | C2FS2010

Der neue C2 Kehrsauganlage von Vitra bietet zahlreiche Verbesserungen, die den Anwendern in ihrer Gesamtheit ein effektives Werkzeug für die Außenreinigung bieten. Die Saugleistung wird um 25 % verbessert. Der Saugschlauch ist „begradigt“ worden und verläuft nun in einer geraden Steigleitung vom Saugkopf zum Schmutzbehälter.

Der Schmutzbehälter ist vergrößert worden und bietet ein Volumen von 750/650 l brutto/netto (EN 15429-2). Der Behälter besteht nun aus seewasserbeständigem Aluminium, das korrosionsbeständig und leicht ist, was zu einer höheren Zuladung beiträgt.

Schließlich ist der Energieverbrauch um 30 % reduziert. Das große Behältervolumen stellt auch höhere Anforderungen an den auf 140 l erweiterten Frischwasserbehälter. Als weitere Verbesserung ist das System mit einem effizienten Schlauchspülsystem ausgestattet, das ca. 18 l/min Wasser in den Saugkopf pumpt, sodass der Saugschlauch immer sauber und frei bleibt.

Hochdruckreiniger mit hoher Leistung und 10 M Schlauchhaspel ist auch ein Option

MODELL	C2FS2010
Länge - Saugfront:	640 mm.
Breite - Saugfront:	1300 - 1900 mm.
Gesamtlänge: *	3950 mm.
Diameter der Bürsten:	650 mm.
Behältervolumen:	750 l. (0,75 m ³) <small>(650 l / 0,65 m³ netto volume)</small>
Wasserdüsen:	4-6 stk.
Wasserdruck:	2-10 bar

* Die Gesamtlänge sind dort angegeben, wo die Anlage auf der Maschine angebracht sind

Weitere Daten finden Sie in der Preisliste.

Ihr lokaler Vitra-Händler:



© 2024 Alle Rechte vorbehalten Lindholdt Maskiner A/S

Dieses Datenblatt ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Datenblatts, einschließlich Bilder und Text, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lindholdt Maskiner A/S in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie oder Reproduktion, reproduziert, verbreitet, übersetzt oder übertragen werden.